

ELECTROCLEANING S.R.L.
VIALE LIGURIA, 36
20093 COLOGNOMONZESE MI
TEL. 02/2590850-2592420

SCHEDA DI SICUREZZA

NOME DEL PRODOTTO: **HIGH NOON**

1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETA'

- **Nome del prodotto:** High Noon Finish
- **Parte N°:** 4003513
- **Fornitore:** The Butcher Company – Europe – Klippvagen 20, 183 40 TABY, SWEDEN – 67 Forest Street, Marlborough, Massachusset, 01752-3012. USA
- **Telefono:** 46-8-768 67 66
- **Fax:** 46-8-768 84 05
- **Persona da contattare:** Ulf Nicklasson
- **Numeri di telefono d'emergenza:** 055-958532

2. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

Nome ingredienti	CAS n°	Contenuto	Salute	Rischi
POLYCARBOXILATE		15-30%		
DIETHYLENE METHYL ETHER	111-77-3	3-7%		
CONSERVANTI				
ACQUA	7732-18-5			

3. INDICAZIONE DEI PERICOLI

Non è considerato pericoloso per la salute, secondo la legislazione vigente.

4. MISURE DI PRONTO SOCCORSO

- **Inalazione:** ambiente ben areato.
- **Ingestione:** bere un paio di bicchieri di latte o acqua.
- **Pelle:** lavare la pelle con acqua e sapone.
- **Occhi:** sciacquare immediatamente con acqua.

5. MISURE ANTINCENDIO

- **Mezzi di spegnimento:** usare mezzi contingenti per circoscrivere il fuoco.
- **Rischi eccezionali di incendio ed esplosione:** non infiammabile.
- **Prodotti di decomposizione pericolosi:** non sono indicati prodotti rischiosi specifici di decomposizione.

6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

Sistemi di pulizia in caso di fuoriuscita:

- Piccole perdite: lavare abbondantemente con acqua per pulire l'area dove è fuoriuscito il materiale.
- Larghe perdite: scaricare nelle fogne se la legge locale lo permette.
-

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

- **Precauzioni d'uso:** le condizioni di lavoro non devono prevedere contatto prolungato.
- **Precauzioni per lo stoccaggio:** stoccare al di sopra del punto di congelamento.

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE - PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Areazione: non è richiesta una particolare areazione bene l'area.
- Protezione delle mani: per prolungati o ripetuti contatti sulla pelle usare idonei guanti protettivi.
- Lavoro igienico di routine: usare appropriate lozioni per le mani onde prevenire screpolature della pelle.

9. PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE.

- **Stato fisico:** fluido
- **Colore:** bianco
- **Odore/sapore:** magro
- **Descrizione solubilità:** emulsionabile con acqua
- **Punto di ebollizione (°C):** 100°C pressione 760mmHg
- **Peso specifico (g/m):** 1,04 temperatura °C 20
- **Valore, pH, soluzione concentrata:** 0
- **Temp. Di infiammabilità (°C):** > 93 SISISTEMS: NOT NOTED

10. STABILITA' E REATTIVITA'

- **Stabilità:** normalmente stabile. Stabile minimo 2 anni quando conservato a temperatura ambiente.
- **Materiale d evitare:** non sono registrati gruppi incompatibili.
- **Prodotti di decomposizione pericolosi:** non sono indicati prodotti rischiosi specifici di decomposizione.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Può causare fastidio alla pelle, ma non è irritante.

Spruzzare e vaporizzare negli occhi può causare irritazione e dolore pungente.

Può causare disturbi se inghiottito.

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Non considerato pericoloso per l'ambiente.

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

- **Metodi di smaltimento:** confermare procedure di scarico con responsabile ecologico e specifiche locali. La confezione è in polietilene ad alta densità.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

- **Trasporto stradale: CLASSE ADR:** - non pericoloso secondo ADR
- **Trasporto ferroviario: CLASSE No RID:** -
- **Trasporto marino: CLASSE IMDG:** -
- **Trasporto aereo: CLASSE ICAO:** -

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

- **Etichetta di fornitura:** non richiede etichettatura.
- **Indicazioni di rischio:** non classificato.
- **Direttive europee:** questa scheda di sicurezza è conforme alla 91/155/EEC. Per la distribuzione o la manipolazione, per favore attenersi alle regole nazionale (regionali) o altre regolamentazioni nazionali che possono essere importanti.

16. ALTRE INFORMAZIONI

Emesso da: EJ

Data di revisione: 25.01.96

Numero di revisione/sostituzione data: 01.09.95